

CFG_OIL / DADOS TÉCNICOS

Mangueiras Compostas Industriais

PRESSÃO, TEMPERATURA E RAIO DE CURVATURA POR MODELO, DIÂMETRO E NORMAS

MODELO	NORMA	POL											PRESSÃO					
													TRABALHO		TESTE		RUPTURA	
		1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
CFG_OIL4	EN BS 13765	-	-	125	150	200	200	280	400	575	800	1000	4	58	6	87	16	232
CFG_OIL10	EN BS 13765	-	-	125	150	200	200	280	400	575	800	1000	10	145	15	217,5	40	580
	BS 5842	-	-	100	140	180	200	280	400	500	740	920						
CFG_OIL14	EN BS 13765	-	-	200	200	225	225	300	400	575	800	1000	14	203	21	304,5	56	812
	NBR 15690	50	75	100	140	180	200	280	400	500	740	920						
TEMPERATURA		-30°C a +100°C																

- A pressão de operação pode ser alterada em razão do material dos terminais.
- Os valores apresentados de raio de curvatura são expressos em milímetro (mm).
- Para os campos sem informação de valor, as normas de referência não contemplam o diâmetro ou modelo.

FGFLEX
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

fgflex@fgflexmangueiras.com.br
www.fgflexmangueiras.com.br

ACESSE O SITE AQUI